

# NOVEC™ Bootslöschanlage der

# PRIMUS

BRANDSCHUTZ  
PROTECTION INCENDIE  
PROTEZIONE ANTINCENDIO

**Leistungsstark, platzsparend und mit weltweiter Zulassung, dies sind nur ein paar Eigenschaften welche die innovative NOVEC™-Bootslöschanlage der Primus AG beschreiben.** Die automatische Aktivierung bei Erreichung der Auslösetemperatur garantiert ihnen eine sichere Handhabung.

**GARANTIERT RÜCKSTANDLOS, KOMPAKT & UMWELTVERTRÄGLICH**



## IHRE VORTEILE:

- Umweltverträglich
- Ohne schädliche Nebenwirkungen
- Keine Schäden für Textilien, Maschinen, usw.
- Sofort wirkend für alle Brände
- Geringer Platzbedarf
- Keine Rückstände
- Elektrisch nicht leitend
- Kein Geruch
- Farbloses Gas
- Weltweit zugelassen

**Gut zu wissen:** Gemäss Bundesamt für Umwelt ist der Verkauf von Löschanlagen mit ozonschichtabbauenden, wie auch mit in der Luft stabilen Löschmitteln (z.B. FM200), strikt verboten! Bestehende Installationen dürfen noch bis zum 31.05.2024 gewartet und im Brandfall eingesetzt werden. Ab dem 01.06.2024 gilt ein Verwendungsverbot! Löschanlagen mit ozonschichtabbauenden, wie auch mit in der Luft stabilen Löschmitteln, müssen dann durch umweltfreundliche Löschmittel (z.B. NOVEC™) ersetzt werden. Die Gültigkeit einer Wartung solcher Anlagen endet somit spätestens am 31.05.2024.

# NOVEC™ Bootslöschanlage der

# PRIMUS

BRANDSCHUTZ  
PROTECTION INCENDIE  
PROTEZIONE ANTINCENDIO

Alle unsere NOVEC™-Bootslöschanlagen arbeiten automatisch durch Hitzeauslösung mit der Möglichkeit der manuellen Auslösung. Durch die variablen Installationsmöglichkeiten kann diese Kompaktanlage auch bei engen Platzverhältnissen optimal verbaut werden.

Per sofort an unserem Lager:



**Artikel: BLA21**

Löschmittel: NOVEC™

Nettovolumen: 2.1 m<sup>3</sup>

Auslösetemperatur bei 79 °C

Automatische & manuelle Ausführung



**Artikel: BLA35**

Löschmittel: NOVEC™

Nettovolumen: 3.5 m<sup>3</sup>

Auslösetemperatur bei 79 °C

Automatische & manuelle Ausführung



**Artikel: BLA43**

Löschmittel: NOVEC™

Nettovolumen: 4.3 m<sup>3</sup>

Auslösetemperatur bei 79 °C

Automatische & manuelle Ausführung

Wir bieten auf Anfrage Anlagen von 0.7m<sup>3</sup> bis 51m<sup>3</sup> Nettovolumen an.

Für Fragen und Beratung stehen wir Ihnen gerne an unseren über 90 Service- und Verkaufsstandorten in der ganzen Schweiz zur Verfügung.