

# Schlagkräftige mobile Schaumeinheit für den Industriebereich

**PRIMUS**  
BRANDSCHUTZ  
PROTECTION INCENDIE  
PROTEZIONE ANTINCENDIO



## AF 120

### Mobile Schaumeinheit

- Eigenständige mobile Schaumeinheit
- Schnelles Ausbringen von Schaum - Löschmittel
- Verbesserte Handhabung & Mobilität
- Wartungsarm

Die innovativ gestaltete vollkommen eigenständige mobile Schaumeinheit Angus **AF120** wurde speziell für das schnelle Ausbringen von Schaum-Löschmittel bei Bränden und Chemieunfällen entwickelt.

Das Löscherät muss nur an eine geeignete Wasserzufuhr angeschlossen werden und besteht aus einem 120 Liter Schaumkonzentrat-Behälter, einem Zumischer und Schwerschaumrohr. Ausgestattet wird es mit zweimal 20 m Feuerwehrschauch Ø 40 mm und Storzkupplungen aus Leichtmetall.

Das **Schaumlöschgerät AF120** ist ideal zur Absicherung von Gefahrenquellen mit brennbaren Flüssigkeiten wie Heizungsräumen, Ölspeichern und Verladeterminals, Farben- oder Spirituosengechäften, Flugplätzen, Helikopter-Landeplätzen, Industriegeländen, Generatorräumen und ähnlichen Hochrisikobereichen.

Diese äußerst vielseitige Einheit eignet sich für den Einsatz mit Schaumkonzentrat-arten aller Art, ist aber primär mit dem alkoholbeständigen, fluorfreien Schaumlöschmittel **Foam-Master 3F 3-3** gefüllt.

Alle Bauteile und Materialien sind auf einen geringen Wartungsbedarf ausgelegt. Der Schaumbehälter besteht aus hochfestem chemiebeständigem GFK-Harz und sitzt auf einem korrosionsbeständigen Gestell aus thermoplastisch beschichtetem Stahl. Eine Fußbremse sorgt für maximale Stabilität bei Gefälle. Die Betriebsdauer bei einer Zumischung von 3% beträgt je nach Betriebsdruck zirka 15 bis 20 Minuten. Auf Anfrage besteht die Möglichkeit, anstelle eines Schwerschaumrohres ein Kombi-Schaumrohr (Schwer-/Mittelschaum verstellbar) einzusetzen

#### Aufbau

Schaumbehälter		Chemiebeständiges, UV-stabilisiertes GFK-Harz
Gestell		Thermoplastisch beschichteter Stahl
Reifen		Vollgummi
Zumischer	UNI-225	Leichtmetall
Schwerschaumrohr	F225/HU	Leichtmetall

#### Abmessungen

Abmessungen AF120 (montiert)	1215 mm x 600 mm x 940 mm
Nettogewicht AF120 (leer)	ca. 65 kg

**Primus AG**  
Bottmingerstrasse 70  
Postfach  
4102 Binningen 1  
Tel. +41 (0)848 800 112  
Tel. +41 (0)61 436 50 50

**Primus SA**  
Route des Vernettes 10  
1566 St-Aubin FR  
Tél. +41 (0)21 923 50 59

info@primus-ag.ch  
www.primus-ag.ch