



Technische Daten

VKF / EN3-Zulassungs-Nr.	14411/SP28/94
Inhalt Löschmittel	6 l Schaum
Brandklasse (Rating)	A (27) / B (183)
Treibmittel	CO ₂
Funktionsbereich	0°C bis 60 °C
Funktionsdauer	36 Sek
Wurfweite	4–6 Meter
Gesamtgewicht	10.7 kg
Masse (B × H × T)	235 × 560 × 170 mm
Behälterdurchmesser	160 mm
Wichtiges	Zugelassen bis 1000v/ Mindestabstand 1m
Kategorie	Handfeuerlöscher, Sprühschaum- Feuerlöscher
Produktlinie	Plus-Linie
Artikelnummer	WN6LW-A

Anwendungen



Feste Stoffe
z.B. Holz, Papier, Textilien, Kohle



Flüssigkeiten, schmelzende Stoffe
z.B. Lösungsmittel, Öle, Wachse, Kunststoffe



Einsetzbar bis 1000 Volt
Mindestabstand 1 m

WN6LW-A

Der polyvalente Sprühschaumlöscher

Alkohole haben eine vielseitige Verwendung als Lösungsmittel in der chemischen Industrie, Getränkeindustrie, als Desinfektionsmittel, Treibstoffzusatz und vieles andere. Leider haben Alkohol und alle polaren (mit Wasser mischbaren) brennbaren chemischen Stoffe die Eigenschaft, den herkömmlichen Löschschaum rasch zu zersetzen. Deshalb ist ein polyvalenter Sprühschaumlöscher für den Einsatzbereich z.B. in Drogerien, Apotheken, Spitälern, Destillieren und...



Weitere
Informationen



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch



PRIMUS