

Données techniques

No. d'homologation EN	14604:2005
Signal sonore	>85dB / 3m
Mode silence	env. 10 min
Alimentation	DC3V 2xAA
Dimensions	env. 120 x 37 mm
Humidite de l'air	0 - 93%
Temp. de fonct.	0 - 40 °C
Sensibilite a la fumee	0.115 - 0.168dB/m
Sensibilite a la chaleur	54 - 70 °C
Portee du signal	100m a l'exterieur
Frequence radio	868 MHz
Garantie	2 ans
Inclus	Piles AA (remplaçables), materiel de montage
Optionnel	Aimant pour fixer le detecteur de fumee (M50.71.1)
Catégorie	Articles de protection incendie, Détecteur de fumée
Numéro d'article	M50.71

Détecteur de fumée...

Le GS559 est un detecteur de fumee photoelectrique; il est tres sensible et reagit egalement avec efficacite aux feux qui couvent et generent ainsi durant des heures de lourdes fumees noires a des temperatures peu elevees, avant de developper des flammes vives. La LED rouge clignote une fois toutes les 50 secondes et signale ainsi le bon fonctionnement du detecteur. Un bip sonore intermittent indiquera l'affaiblissement des piles. Ce signal pourra etre desactive pour une duree de 10 heures a l'aide de la touche...





Plus d'information





Südstrasse 1 3250 Lyss Tel. 0848 800 112 Tel. 061 436 50 50 Bottmingerstrasse 70 4102 Binningen 1 Tel. 0848 800 112 Tel. 061 436 50 50







