

Données techniques

Alimentation	100 - 240V AC50 / 60Hz
Frequence	868 MHz
Cons. en standby	< 2W
Dimensions	env. 79 x 79 x 34 mm
Portee du signal	100m a l'exterieur
Garantie	2 ans
WIFI	compatible WPA/WPA2 Frequence 2.4 GHz, transfert de donnees necessaire 1 25 kßit/s
Catégorie	Articles de protection incendie, Détecteur de fumée
Numéro d'article	M50.70

Gateway FlameStop

Le Gateway vous donne la possibilite de connecter par WI FI tous les detecteurs a votre smartphone. Installez l'application Familylink de Sitterwell, suivez les indications et effectuez un test d'interconnexion. A l'aide de votre smartphone, vous pourrez nommer les detecteurs individuellement, controler la qualite de leur connexion ainsi que l'etat de charge des piles, vous pourrez egalement declencher un signal de test pour chaque detecteur. En cas d'alerte, les detecteurs, ainsi que le Gateway, emettront un...



Plus d'information

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch