LW50FF-25 sans fluor

Extincteurs mobiles à mousse à haute efficacité pour le secteur industriel

Les extincteurs à mousse ont un très fort pouvoir d'extinction et causent peu de salissures par rapport aux extincteurs à poudre. On utilise de la mousse AFFF. Convient pour : le secteur industriel les classes de feu A, B idéal pour les incendies de grande ampleur Caractéristiques : réservoir en acier inoxydable, capacité 50 l Bouteille d'azote avec robinet à volant Réducteur de pression et soupape de sécurité Tuyau haute pression de 10 m avec pistolet d'extinction et buse de pulvérisation de mousse Appareil revêtu de...

Données techniques

No. d'homologation EN3	SP24/04
Rating (LE)	A / B (-48)
Agent propulseur	CO2
Tenue de température	-30 °C à 60 °C
Durée de fonct. env.	105 sec
Portée du jet env.	4-6 métre
Poids total env.	105 kg
Dimensions (l × h × p)	420 × 1080 × 600 mm
Catégorie	Engins d'extinction sur roues, Engins d'extinction à mousse

Applications

Matières solides non fondantes
par. ex. bois, papier, textiles, charbons

Liquides, matières solides fondantes
par. ex. solvants, huiles, cire, matières synthétiques

Plus d'information

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch