

Données techniques

| | |
|------------------------|---|
| No. d'homologation EN3 | SP15/05 |
| Rating (LE) | A / B (-48) |
| Agent propulseur | CO2 |
| Tenue de température | 5 °C à 60 °C |
| Durée de fonct. env. | 105 sec |
| Portée du jet env. | 4-6 mètre |
| Poids total env. | 91 kg |
| Dimensions (l x h x p) | 420 x 1080 x 600 mm |
| Catégorie | Engins d'extinction sur roues, Engins d'extinction à mousse |

LW50FF sans fluor

Extincteurs mobiles à mousse à haute efficacité pour le secteur industriel

Les extincteurs à mousse ont un très fort pouvoir d'extinction et causent peu de salissures par rapport aux extincteurs à poudre. On utilise de la mousse AFFF. Principales caractéristiques: récipient en acier inoxydable, contenu 50 l classes d'incendie A, B bouteille d'azote avec vanne à volant réducteur de pression et soupape de sécurité 10m de tuyau à haute pression avec pistolet avec vanne d'arrêt et lance à mousse à jet diffus appareil thermo laqué rouge roues pneumatiques homologué selon la norme DIN...



Plus d'information



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch



PRIMUS