



## Données techniques

No. d'homologation AEAI/EN3	18590/SP63/06
Rating	A (13) / F (75)
Agent propulseur	CO2
Tenue de température	-30 °C à 60 °C
Durée de fonct. env.	23 sec
Portée du jet env.	4-6 mètre
Poids total env.	11.8 kg
Dimensions (l x h x p)	230 x 570 x 170 mm
Important	Autorisé jusqu'à 1000 V / Distance minimale 1 m
Catégorie	Extincteurs à main, Extincteurs à mousse
Ligne de produits	Ligne Plus
Numéro d'article	FBi6FF

## Applications

- A** Matières solides non fondantes  
par. ex. bois, papier, textiles, charbons
- B** Liquides, matières solides fondantes  
par. ex. solvants, huiles, cire, matières synthétiques
- F** Huiles et graisses alimentaires  
par. ex. huiles et graisses de fritures

**Utilisation:** Jusqu'à 1000 volts  
Distance minimale 1 m

# FBi6FF sans fluor

## Lorsque l'huile de cuisson ou la graisse de cuisson brûle dans la cuisine

Cet extincteur est recommandé non seulement pour les cuisines professionnelles, mais aussi pour les ménages privés. La mousse spéciale utilisée est un agent extincteur presque universel, qui convient pour les feux de classe A et F, tels que les feux d'huile de cuisson, d'huile de friture et de graisse de cuisson.



Plus d'information



## Primus AG

Südstrasse 1  
3250 Lyss  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70  
4102 Binningen 1  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch  
www.primus-ag.ch



**PRIMUS**