

## Données techniques

No. d'homologation AEAI/EN3	18590/SP63/06
Rating	A (13) / F (75)
Agent propulseur	C02
Tenue de température	-30 °C à 60 °C
Durée de fonct. env.	23 sec
Portée du jet env.	4–6 métre
Poids total env.	11.8 kg
Dimensions (I × h × p)	230 × 570 × 170 mm
Important	Autorisé jusqu'à 1000 V / Distance minimale 1 m
Catégorie	Extincteurs à main, Extincteurs à mousse
Ligne de produits	Ligne Plus
Numéro d'article	FBI6FF

## **Applications**



Matières solides non fondantes par. ex. bois, papier, textiles, charbons



Liquides, matières solides fondantes par. ex. solvants, huiles, cire, matières synthétiques



Huiles et graisses alimentaires par. ex. huiles et graisses de fritures



Utilisation: Jusqu'à 1000 volts Distance minimale 1 m

## FBi6FF sans fluor

## Lorsque l'huile de cuisson ou la graisse de cuisson brûle dans la cuisine

Cet extincteur est recommandé non seulement pour les cuisines professionnelles, mais aussi pour les ménages privés. La mousse spéciale utilisée est un agent extincteur presque universel, qui convient pour les feux de classe A et F, tels que les feux d'huile de cuisson, d'huile de friture et de graisse de cuisson.







Plus







