



Données techniques

No. d'homologation AEA/EN3	33463
Contenu des agents extincteurs	6 l mousse
Rating	A (13) / B (183)
Agent propulseur	CO2
Tenue de température °C	ca. 5 °C à 60 °C
Durée de fonct.	env. 23 sec.
Portée du jet env.	env. 4 mètre
Poids total	11 kg
Dimensions (l x h x p)	280 x 690 x 180 mm
diamètre du réservoir	170 mm
Important	Autorisé jusqu'à 1000 V / Distance minimale 1 m
Catégorie	Extincteurs à main, Extincteurs à mousse
Ligne de produits	Ligne Standard

MIM E6A15FF



Applications



Matières solides non fondantes
par. ex. bois, papier, textiles, charbons



Liquides, matières solides fondantes
par. ex. solvants, huiles, cire, matières
synthétiques



Utilisation: Jusqu'à 1000 volts
Distance minimale 1 m



Plus
d'information



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch



PRIMUS