



Données techniques

| | |
|--------------------------------|---|
| No. d'homologation | 33463 |
| AEAI/EN3 | |
| Contenu des agents extincteurs | 6 l mousse |
| Rating | A (13) / B (183) |
| Agent propulseur | CO2 |
| Tenue de température °C | ca. 5 °C à 60 °C |
| Durée de fonct. | env. 23 sec. |
| Portée du jet env. | env. 4 mètre |
| Poids total | 11 kg |
| Dimensions (l x h x p) | 280 x 690 x 180 mm |
| diamètre du réservoir | 170 mm |
| Important | Autorisé jusqu'à 1000 V / Distance minimale 1 m |
| Catégorie | Extincteurs à main, Extincteurs à mousse |
| Ligne de produits | Ligne Standard |

MIM E6A15FF



Applications

Matières solides non fondantes
par. ex. bois, papier, textiles, charbons

Liquides, matières solides fondantes
par. ex. solvants, huiles, cire, matières synthétiques

Utilisation: Jusqu'à 1000 volts
Distance minimale 1 m



Plus
d'information



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS