



Données techniques

| | |
|-----------------------------------|--|
| No. d'homologation AEAI/EN3 | 33466 |
| Contenu des agents extincteurs | 9 l mousse |
| Rating | A (21) / B (233) |
| Agent propulseur | CO2 |
| Tenue de température °C | env. 5 °C à 60 °C |
| Durée de fonct. | env. 38 sec. |
| Portée du jet | env. 4 mètre |
| Poids total env. | 15 kg |
| Dimensions (l x h x p) | 280 x 760 x 180 mm |
| Diamètre du réservoir | 170 mm |
| Important | Autorisé jusqu'à 1000 V / Distance minimale 1 m |
| Catégorie | Extincteurs à main, Extincteurs à mousse |
| Ligne de produits | Ligne Standard |

Applications



Matières solides non fondantes
par. ex. bois, papier, textiles, charbons



Liquides, matières solides fondantes
par. ex. solvants, huiles, cire, matières
synthétiques



Utilisation: Jusqu'à 1000 volts
Distance minimale 1 m

MIM E9A1FF



Plus
d'information



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch



PRIMUS