



Données techniques

No. d'homologation AEAI/EN3	33466
Contenu des agents extincteurs	9 l mousse
Rating	A (21) / B (233)
Agent propulseur	CO2
Tenue de température °C	env. 5 °C à 60 °C
Durée de fonct.	env. 38 sec.
Portée du jet	env. 4 mètre
Poids total env.	15 kg
Dimensions (l x h x p)	280 x 760 x 180 mm
Diamètre du réservoir	170 mm
Important	Autorisé jusqu'à 1000 V / Distance minimale 1 m
Catégorie	Extincteurs à main, Extincteurs à mousse
Ligne de produits	Ligne Standard

Applications



Matières solides non fondantes
par. ex. bois, papier, textiles, charbons



Liquides, matières solides fondantes
par. ex. solvants, huiles, cire, matières
synthétiques



Utilisation: Jusqu'à 1000 volts
Distance minimale 1 m

MIM E9A1FF



Plus
d'information



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch



PRIMUS