



Données techniques

No. d'homologation AEAI/EN3	32582/SP135/22
Rating	A (43) / B (183)
Agent propulseur	CO2
Tenue de température	ca. 5 °C à 60 °C
Durée de fonct.	ca. 38 sec
Portée du jet	ca. 4 mètre
Poids total env.	15 kg
Dimensions (l x h x p)	280 x 760 x 180 mm
Important	Autorisé jusqu'à 1000 V / Distance minimale 1 m
Catégorie	Extincteurs à main, Extincteurs à mousse
Ligne de produits	Ligne Standard
Numéro d'article	SP9FF

SP9 FF sans fluor

L'extincteur à mousse pulvérisée ayant fait ses preuves, en haute qualité «FF»

La sécurité rassure et elle ne doit pas forcément être onéreuse. Les extincteurs à main SP6 et SP9 FF de notre ligne Standard sécurisent parfaitement votre domicile ou votre lieu de travail. La nouvelle mousse pulvérisée est sans fluor et fait preuve sont disponibles en fonction du domaine d'application. La ligne Standard de Primus: fiabilité et efficacité tout en préservant l'environnement.

Applications




Matières solides non fondantes
par. ex. bois, papier, textiles, charbons



Liquides, matières solides fondantes
par. ex. solvants, huiles, cire, matières synthétiques



Utilisation: Jusqu'à 1000 volts
Distance minimale 1 m



Plus d'information



Primus AG

Südstrasse 1
3205 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS