



## Données techniques

No. d'homologation AEA/EN3	32582/SP135/22
Rating	A (43) / B (183)
Agent propulseur	CO2
Tenue de température	ca. 5 °C à 60 °C
Durée de fonct.	ca. 38 sec
Portée du jet	ca. 4 mètre
Poids total env.	15 kg
Dimensions (l x h x p)	280 x 760 x 180 mm
Important	Autorisé jusqu'à 1000 V / Distance minimale 1 m
Catégorie	Extincteurs à main, Extincteurs à mousse
Ligne de produits	Ligne Standard
Numéro d'article	SP9FF

# SP9 FF sans fluor

## L'extincteur à mousse pulvérisée ayant fait ses preuves, en haute qualité «FF»

La sécurité rassure et elle ne doit pas forcément être onéreuse. Les extincteurs à main SP6 et SP9 FF de notre ligne Standard sécurisent parfaitement votre domicile ou votre lieu de travail. La nouvelle mousse pulvérisée est sans fluor et fait preuve sont disponibles en fonction du domaine d'application. La ligne Standard de Primus: fiabilité et efficacité tout en préservant l'environnement.

## Applications



**Matières solides non fondantes**  
par. ex. bois, papier, textiles, charbons



**Liquides, matières solides fondantes**  
par. ex. solvants, huiles, cire, matières synthétiques



**Utilisation: Jusqu'à 1000 volts**  
Distance minimale 1 m



Plus d'information



## Primus AG

Südstrasse 1  
3250 Lyss  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70  
4102 Binningen 1  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch  
www-primus-ag.ch



# PRIMUS