



Données techniques

No. d'homologation AEA/EN3	23764/SP85/11
Rating	A (34) / B (144)
Agent propulseur	CO2
Tenue de température	0°C à 60 °C
Durée de fonct. env.	36 sec
Portée du jet env.	4-6 mètre
Poids total env.	10.7 kg
Dimensions (l x h x p)	235 x 560 x 170 mm
Important	Autorisé jusqu'à 1000 V / Distance minimale 1 m
Catégorie	Extincteurs à main, Extincteurs à mousse
Ligne de produits	Ligne Plus
Numéro d'article	WN6FF

WN6FF sans fluor

L'extincteur à mousse pulvérisée encore plus performant

La sécurité est un facteur important dans la vie. Les extincteurs manuels ff WN6 et WN9 offrent une grande performance en cas d'urgence dans les entreprises et chez les particuliers. Les extincteurs à mousse sont faciles à utiliser et à entretenir. La nouvelle mousse est biodégradable et les extincteurs ff convainquent également par leur puissance d'extinction accrue. Deux tailles sont disponibles en fonction du domaine d'application. Un plus en matière de qualité pour les plus hautes exigences - la...

Applications




Matières solides non fondantes
par. ex. bois, papier, textiles, charbons



Liquides, matières solides fondantes
par. ex. solvants, huiles, cire, matières synthétiques



Utilisation: Jusqu'à 1000 volts
Distance minimale 1 m



Plus d'information



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch



PRIMUS