



## Données techniques

No. d'homologation AEAI/EN3	30744/SP95/14
Rating	A (21) / B (144) / F (40)
Agent propulseur	CO2
Tenue de température	ca. 0 °C à 60 °C
Durée de fonct.	ca. 23 sec
Portée du jet	ca. 4 - 6 mètre
Poids total env.	11.8 kg
Dimensions (l x h x p)	230 x 570 x 170 mm
Important	Autorisé jusqu'à 1000 V / Distance minimale 1 m
Catégorie	Extincteurs à main, Extincteurs à mousse
Ligne de produits	Ligne Plus
Numéro d'article	WN6F-LI

# WN6F-Li sans fluor

## Le multitalent pour les classes d'incendie A / B / F et batteries au lithium-ion

Cet agent extincteur à base végétale est biodégradable à 100 % et ne contient pas de fluor (PFOS et PFOSA). Grâce à l'excellent effet de refroidissement des batteries lithium-ion, l'extincteur est parfaitement adapté à une utilisation dans le secteur industriel et domestique. L'effet d'extinction est conçu pour les batteries lithium-ion courantes. Exemples : téléphone portable, ordinateur portable, modélisme, vélo électrique, outils électriques, etc.

## Applications

**Matières solides non fondantes**  
par. ex. bois, papier, textiles, charbons

**Liquides, matières solides fondantes**  
par. ex. solvants, huiles, cire, matières synthétiques

**Huiles et graisses alimentaires**  
par. ex. huiles et graisses de fritures

**Utilisation: Jusqu'à 1000 volts**  
Distance minimale 1 m



Plus d'information



## Primus AG

Südstrasse 1  
3250 Lyss  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70  
4102 Binningen 1  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch  
www.primus-ag.ch



**PRIMUS**