



Données techniques

No. d'homologation AEA/EN3	14411/SP28/94
Rating	A (27) / B (183)
Agent propulseur	CO2
Tenue de température	0°C à 60 °C
Durée de fonct. env.	36 sec.
Portée du jet env.	4-6 mètre
Poids total env.	10.7 kg
Dimensions (l x h x p)	235 x 560 x 170 mm
Important	Autorisé jusqu'à 1000 V / Distance minimale 1 m
Catégorie	Extincteurs à main, Extincteurs à mousse
Ligne de produits	Ligne Plus
Numéro d'article	WN6LW-A

Applications



Matières solides non fondantes
par. ex. bois, papier, textiles, charbons



Liquides, matières solides fondantes
par. ex. solvants, huiles, cire, matières
synthétiques



Utilisation: Jusqu'à 1000 volts
Distance minimale 1 m

WN6LW-A

L'extincteur à mousse polyvalent

Les alcools sont utilisés de multiples façons comme solvants dans l'industrie chimique, l'industrie des boissons, comme désinfectants, additifs pour carburants et bien d'autres choses encore. Malheureusement, l'alcool et toutes les substances chimiques polaires (miscibles à l'eau) ont la propriété de décomposer rapidement la mousse extinctrice traditionnelle. C'est pourquoi un extincteur à mousse polyvalent est nécessaire pour les drogueries, les pharmacies, les hôpitaux, les distilleries et les...



Plus
d'information



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch



PRIMUS