



Données techniques

No. d'homologation AEAI/EN3	40024/SP57/04
Rating	A (27) / B (144)
Agent propulseur	CO2
Tenue de température °C	-25 °C à 60
Durée de fonct. env. sec.	33
Portée du jet env.	4-6 mètre
Poids total env. kg	10.8
Dimensions (l x h x p)	220 x 560 x 170 mm
Important	Autorisé jusqu'à 1000 V / Distance minimale 1 m
Catégorie	Extincteurs à main, Extincteurs à mousse
Ligne de produits	Ligne Plus
Numéro d'article	WN6LW FR-30

WN6FF -25 sans fluor

L'extincteur adapté aux endroits non protégés du gel

Cet extincteur manuel sans fluor est disponible en version mousse de 6 ou 9 litres. Il convient parfaitement aux emplacements d'extincteurs qui ne sont pas protégés contre le gel, comme par exemple les abris de voiture, les zones intérieures et extérieures des entreprises commerciales et industrielles, les immeubles d'habitation, les bâtiments administratifs et les bureaux, les hôtels et les hôpitaux. Le fonctionnement est garanti jusqu'à -25 °C.

Applications




Matières solides non fondantes
par. ex. bois, papier, textiles, charbons



Liquides, matières solides fondantes
par. ex. solvants, huiles, cire, matières synthétiques



Utilisation: Jusqu'à 1000 volts
Distance minimale 1 m



Plus
d'information



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS