

Données techniques

No. d'homologation AEAI/EN3	23765/SP86/11
Rating	A (43) / B (144)
Agent propulseur	CO2
Tenue de température	0°C à 60°C
Durée de fonct. env.	55 sec
Portée du jet env.	4–6 mètre
Poids total env.	15.5 kg
Dimensions (I × h × p)	270 × 620 × 195 mm
Important	Autorisé jusqu'à 1000 V / Distance minimale 1 m
Catégorie	Extincteurs à main, Extincteurs à mousse
Ligne de produits	Ligne Plus
Numéro d'article	WN9FF

Applications



Matières solides non fondantes par. ex. bois, papier, textiles, charbons



Liquides, matières solides fondantes par. ex. solvants, huiles, cire, matières synthétiques



Utilisation: Jusqu'à 1000 volts Distance minimale 1 m

WN9FF sans fluor

L'extincteur à mousse pulvérisée encore plus performant

La sécurité est un facteur important dans la vie. Les extincteurs manuels ffWN6 et WN9 offrent une grande performance en cas d'urgence dans les entreprises et chez les particuliers. Les extincteurs à mousse sont faciles à utiliser et à entretenir. La nouvelle mousse est biodégradable et les extincteurs ff convainquent également par leur capacité d'extinction accrue. Deux tailles sont disponibles en fonction du domaine d'application. Un plus en matière de qualité pour les plus hautes exigences - la...







Plus



Primus AG

Südstrasse 1 3250 Lyss Tel. 0848 800 112 Tel. 061 436 50 50 Bottmingerstrasse 70 4102 Binningen 1 Tel. 0848 800 112 Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch www-primus-ag.ch





