



Données techniques

No. d'homologation AEAI/EN3	14412/SP29/94
Agent extincteur	9 l mousse
Rating	A (34) / B (233)
Agent propulseur	CO ₂
Tenue de température	0°C à 60 °C
Durée de fonct. env.	55 sec
Portée du jet env.	4-6 mètre
Poids total env.	15.5 kg
Dimensions (l x h x p)	270 x 620 x 195 mm
Diamètre du récipient	185 mm
Important	Autorisé jusqu'à 1000 V / Distance minimale 1 m
Catégorie	Extincteurs à main, Extincteurs à mousse
Ligne de produits	Ligne Plus
Numéro d'article	WN9LW-A

Applications



A **Matières solides non fondantes**
par. ex. bois, papier, textiles, charbons



B **Liquides, matières solides fondantes**
par. ex. solvants, huiles, cire, matières
synthétiques



Utilisation: Jusqu'à 1000 volts
Distance minimale 1 m

WN9LW-A

L'extincteur à mousse polyvalent

Les alcools ont une fonction polyvalente comme agents solvants dans l'industrie chimique, l'industrie agroalimentaire (par ex. les boissons), en tant que désinfectants, d'additifs pour les carburants et plus encore. Malheureusement, les alcools et toutes les substances polaires (miscibles avec l'eau) matières chimie inflammables ont la propriété de décomposer rapidement la mousse d'extinction conventionnelle. Par conséquent, l'utilisation d'un extincteur à mousse pulvérisée polyvalent est nécessaire...



Plus
d'information



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch



PRIMUS