

Données techniques

No. d'homologation AEAI/EN3	13264/ P1 15/05
Rating	A (55) / B (233)
Agent propulseur	CO2
Tenue de température	-30 °C à +60 °C
Durée de fonct. env.	29 sec
Portée du jet env.	4 métre
Poids total env.	19.5 kg
Dimensions (I × h × p)	280 × 910 × 180 mm
Important	Autorisé jusqu'à 1000 V / Distance minimale 1 m
Catégorie	Extincteurs à main, Extincteurs à poudre
Ligne de produits	Ligne Standard
Numéro d'article	PAB12

Applications



Matières solides non fondantes par. ex. bois, papier, textiles, charbons



Liquides, matières solides fondantes par. ex. solvants, huiles, cire, matières synthétiques



par. ex. propane, butane, acetylène



Utilisation: Jusqu'à 1000 volts Distance minimale 1 m

P-AB12

Extincteurs à poudre: efficaces, économiques et résistants au gel

L'efficacité de la poudre à incendie repose sur l'interaction de différents effets d'extinction, notamment en inhibant la réaction de combustion. Les extincteurs à poudre doivent être utilisés là où une action d'extinction très efficace est nécessaire, par exemple dans les usines chimiques, les stations-service, les garages, les camions, etc. Cet agent extincteur présente également l'avantage de résister au gel, ce qui permet de l'utiliser à l'extérieur.







Plus







