



Données techniques

No. d'homologation AEA1/EN3	10086/SP02/93
Rating	A (43) / B (233)
Agent propulseur	CO2
Tenue de température	-30 °C à +60 °C
Durée de fonct. env.	15 sec
Portée du jet env.	6 mètre
Poids total env.	10.6 kg
Dimensions (l x h x p)	220 x 570 x 160 mm
Important	Autorisé jusqu'à 1000 V / Distance minimale 1 m
Catégorie	Extincteurs à main, Extincteurs à poudre
Ligne de produits	Ligne Plus
Numéro d'article	PU6i

Applications



A **Matières solides non fondantes**
par. ex. bois, papier, textiles, charbons



B **Liquides, matières solides fondantes**
par. ex. solvants, huiles, cire, matières synthétiques



C **Gaz**
par. ex. propane, butane, acétylène



Utilisation: Jusqu'à 1000 volts
Distance minimale 1 m

PU6i

Éteindre rapidement le feu avec un extincteur à poudre

L'efficacité de la poudre à incendie repose sur l'interaction de différents effets d'extinction, notamment en inhibant la réaction de combustion. Les extincteurs à poudre doivent être utilisés là où une action d'extinction très efficace est nécessaire, par exemple dans les usines chimiques, les stations-service, les garages, les camions, etc. Cet agent extincteur présente également l'avantage de résister au gel, ce qui permet de l'utiliser à l'extérieur.



Plus
d'information



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch



PRIMUS