



## Données techniques

|                        |   |
|------------------------|---|
| No. d'homologation     | 10086/SP02/93                                   |
| AEAI/EN3               |   |
| Rating                 | A (43) / B (233)                                |
| Agent propulseur       | CO2   |
| Tenue de température   | -30 °C à +60 °C                                 |
| Durée de fonct. env.   | 15 sec  |
| Portée du jet env.     | 6 mètre   |
| Poids total env.       | 10.6 kg   |
| Dimensions (l x h x p) | 220 x 570 x 160 mm                              |
| Important              | Autorisé jusqu'à 1000 V / Distance minimale 1 m |
| Catégorie              | Extincteurs à main, Extincteurs à poudre        |
| Ligne de produits      | Ligne Plus                                      |
| Numéro d'article       | PU6i  |

## Applications



**Matières solides non fondantes**  
par. ex. bois, papier, textiles, charbons



**Liquides, matières solides fondantes**  
par. ex. solvants, huiles, cire, matières synthétiques



**Gaz**  
par. ex. propane, butane, acrylène



**Utilisation: Jusqu'à 1000 volts**  
Distance minimale 1 m

# PU6i

## Éteindre rapidement le feu avec un extincteur à poudre

L'efficacité de la poudre à incendie repose sur l'interaction de différents effets d'extinction, notamment en inhibant la réaction de combustion. Les extincteurs à poudre doivent être utilisés là où une action d'extinction très efficace est nécessaire, par exemple dans les usines chimiques, les stations-service, les garages, les camions, etc. Cet agent extincteur présente également l'avantage de résister au gel, ce qui permet de l'utiliser à l'extérieur.



Plus d'information



## Primus AG

Südstrasse 1  
3220 Lyss  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70  
4102 Binningen 1  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch  
www.primus-ag.ch



**PRIMUS**