


## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Connessione | 100 - 240V AC50 / 60Hz |
| Frequenza | 868 MHz |
| Consumo in Standby. | < 2W |
| Dimensiono | Ca 79 x 79 x 34 mm |
| Gamma del segnale | fino a 100m all'aperto |
| Garanzia | 2 anni |
| WIFI | Compatibile con WPA/WPA2, frequenza 2.4 GHz. trasferimento dati richiesto 125 kßit/s |
| Categoria | Articoli di protezione antincendio, Rivelatore di fumo |
| Numero di articolo | M50.70 |

# Gateway FlameStop

Utilizzate Gateway per collegare tutti i rilevatori allo smartphone tramite il WiFi. Installate l'applicazione Familylink di Siterwell, seguendo leistruzioni e poi svolgete un test. Tramite lo smartphone, e possibile assegnare a ciascun rilevatore il proprio nome, visualizzare la qualita della connessione, lo stato della batteria e attivare un segnale di test. In caso di incendio, i sensori, compreso il Gateway, attivano l'allarme e l'utente riceve un messaggio di avvertimento sul proprio telefono cellulare, a...



**Ulteriori informazioni**

**Primus AG**

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch