

Dati tecnici

Nr. omologazione EN	14604:2005
Segnale d'allarme	>85dB / 3m
Muto	Ca 10 min
Alimentazione	DC3V
Dimensioni	Ca 120 x 37 mm
Umidita	0 - 93%
Temperature di funzionamento	0 - 40 °C
Sensibilita al fumo	0.115 - 0.168dB/m
Sensibilita al calore	54 - 70 °C
Gamma del segnal	fino a 1 00m all'aperto
Frequenza	868 MHz
Garanzia	2 anni
Contenuto dell'articolo	Incl. batteria (sostituibile) e marteriale del montaggio
Opzionnale	Magnete per il montaggio del rivelatore di fumo (M50.71.1)
Categoria	Articoli di protezione antincendio, Rivelatore di fumo
Numero di articolo	M50.71

Rivelatore radiofonico...

Il GS559 e un rilevatore di fumo fotoelettrieo; reagisee in modo sensibile e affidabile anehe agli ineendi di tipo lento e soffoeante, ehe generalmente generano fumo nero e intenso a bassa temperatura, fino a quando non si sviluppano le fiamme. Il LED rosso lampeggia una volta ogni 50 seeondi per indieare la sieurezza del funzionamento. Quando la batteria e seariea, viene emesso un segnale aeustieo periodieo, che puó essere disabilitato per 10 ore premendo il tasto di silenziamento. In caso di allarme,...





Ulteriori informazioni







