

Dati tecnici

Alimentazione:	DC3V (2 batterie AA sostituibili)
Concentrazione di allarme:	30ppm >120mins 50ppm 60-90mins l00ppm 10-40mins 300ppm <3mins
Concentrazione dell'allarme:	100m all'aperto
App:	Android / iOS
Temperatura di funzionamento:	-10°C a 40°C
Umidita:	max 80% di umidita relative
Luogo di installazione	Soffitto o parete
Categoria	Articoli di protezione antincendio, Segnalatore CO
Numero di articolo	M50.72

Allarme per il monossido di...

Gli ambient chiusi, in cui vengono utilizzati apparecchi a legne, carbone, gasolio o gas presentano il rischio di intossicazione da emissioni di anidride carbonica. Se, ad esempio gli impianti di riscaldamento sono. difettosi, non sono sottoposti a una manutenzione adeguata, oppure se un'uscita de fumo è bloccata e i locali non sono sufficientemente ventilati, il monossido di carbonio può diffondersi nell'aria del locale. È soprattutto pericoloso perché si può vedere, odarare o sentire il sapure del...



Ulteriori informazioni

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch