





## Dati tecnici

Nr. omologazione AICAA/EN3	EN1866-1 / EN1866-2
Rating (LE)	A IVB C 48LE
Combustibile	CO2
Temperatura di utilizzo	-30 °C a 60 °C
Durata operativa	ca. 83 sec
Gittata	8 metri
Massa totale	84.5 kg
Dimensioni (ampio x altezza x profondita) 	505 x 1025 x 450 mm
Categoria	Estintori carrellati, Estintori a polvere

# PAB50

## Estintori a polvere mobili per il settore industriale

Gli estintori a polvere coprono la più ampia gamma di applicazioni, ossia per le classi di incendio A, B e C, hanno un eccellente potere estinguente e sono resistenti al gelo fino a -30° C. Gli estintori a polvere mobili possono essere utilizzati in modo semplice ed efficace per gli incendi di solidi, liquidi e gas, nonché come estintori speciali per gli incendi di metalli nel settore industriale. Adatto per: Classi d'incendio A, B e C Ideale d'utilizzare in incendi di vasta entità Dati indicativi: Contenitore di lamiera d'acciaio, contenuto...



Ulteriori informazioni



### Primus AG

Südstrasse 1  
3250 Lyss  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

Bottingerstrasse 70  
4102 Binningen 1  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch  
www-primus-ag.ch



# PRIMUS