



Dati tecnici

Nr. omologazione EN3	SP64/96
Rating (LE)	A / IV B / C (-60)
Combustibile	N2
Temperatura di utilizzo	-30 °C a +60 °C
Durata operativa	50 sec
Gittata	10 - 12 metri
Massa totale ca.	102 kg
Dimensioni (ampio x altezza x profondità)	420 x 1080 x 600 mm
Categoria	Estintori carrellati, Estintori a polvere

Applicazioni



A Materiali solidi che formano braci
p.e. legname, carta, tessuti, carbone



B Liquidi e solidi liquefatti
p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici



C Gas
p.e. propano, butano, acetilene

PU50/10

Estintori a polvere mobili per il settore industriale

Gli estintori a polvere coprono la più ampia gamma di applicazioni, ossia per le classi di incendio A, B e C, hanno un eccellente potere estinguente e sono resistenti al gelo fino a -30° C. Gli estintori a polvere mobili possono essere utilizzati in modo semplice ed efficace per gli incendi di solidi, liquidi e gas, nonché come estintori speciali per gli incendi di metalli nel settore industriale. Adatto per: Classi d'incendio A, B e C Ideale d'utilizzare in incendi di vasta entità Dati indicativi: Contenitore di lamiera d'acciaio, contenuto...



Ulteriori informazioni



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch



PRIMUS