



Dati tecnici

Nr. omologazione EN3	SP24/04
Rating (LE)	A / B (-48)
Combustibile	CO2
Temperatura di utilizzo	-30 °C a 60 °C
Durata operativa	105 sec
Gittata	4-6 metri
Massa totale ca.	105 kg
Dimensioni (ampio x altezza x profondità)	420 x 1080 x 600 mm
Categoria	Estintori carrellati, Estintori a schiuma

Applicazioni



Materiali solidi che formano braci
p.e. legname, carta, tessuti, carbone





Liquidi e solidi liquefatti
p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici

LW50FF-25 senza fluoro

Potenti estintori mobili a schiuma per il settore industriale

Gli estintori a schiuma spray hanno un'efficacia di estinzione molto elevata e causano un basso livello di inquinamento rispetto agli estintori a polvere. Viene utilizzata schiuma AFFF. Adatto per: Aree industriali Classi di incendio A, B Ideale per l'uso su oggetti incendiati di grandi dimensioni Dati principali: Serbatoio in acciaio inox, capacità 50 litri Bombola di azoto con valvola a volantino Riduttore di pressione e valvola di sicurezza Tubo flessibile ad alta pressione da 10 m con pistola di estinzione commutabile e ugello...



Ulteriori informazioni



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch



PRIMUS