

Dati tecnici

Nr. omologazione EN3	SP15/05
Rating (LE)	A / B (-48)
Combustibile	CO2
Temperatura di utilizzo	5 °C a 60 °C
Durata operativa	105 sec
Gittata	4-6 metri
Massa totale ca.	91 kg
Dimensioni (ampio x altezza x profondita)	420 x 1080 x 600 mm
Categoria	Estintori carrellati, Estintori a schiuma

LW50FF senza fluoro

Potenti estintori mobili a schiuma per il settore industriale

Gli estintori a schiuma spray hanno un'efficacia di estinzione molto elevata e causano un basso livello di inquinamento rispetto agli estintori a polvere. Viene utilizzata schiuma AFFF. Adatto per: Utilizzabile con ugello spruzzaschiuma fino a 1000 volt, distanza minima 1 m Campo industriale Classi d'incendio A, B Ideale nell'impiego per spegnere incendi di vasta entità Dati indicativi: Serbatoio d'acciaio legato, conenuto 50 l Bottiglia d'azoto con valvola a volantino Riduttore di pressione e valvola di sicurezza 10...



Ulteriori
informazioni



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch



PRIMUS