

Dati tecnici

Rating (LE)	113 B (~6)
Combustibile	CO2
Temperatura di utilizzo °C	-30 a +60
Durata operativa sec.	30
Gittata ca. m	4 - 5
Massa totale ca.	79
Ampio ca. mm	500
Profondità ca. mm	1100
Categoria	Estintori carrellati, Estintori CO2

Applicazioni




Liquidi e solidi liquefattibili
p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici

CO2/20D

Estintori mobili a CO2 per il settore industriale

Gli estintori mobili a biossido di carbonio (CO2) sono gli unici estintori completamente privi di residui. Per questo motivo sono particolarmente adatti per la protezione di impianti tecnici sensibili come sale server, quadri elettrici, tipografie, laboratori, produzione alimentare, ecc. Grazie alla lancia, la CO2 agisce su sostanze liquide o che tendono a diventare liquide (alcol, benzina, vernici, olio) della classe di incendio B attraverso l'effetto di raffreddamento e di assorbimento. L'estintore CO2/20 è dotato di...



Ulteriori informazioni



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS