

Dati tecnici

Rating (LE)	2 x 113 B (-15)
Combustibile	CO2
Temperatura di utilizzo °C	-30 a 60
Durata operativa sec.	40
Gittata ca.	4 - 5 metre
Massa totale ca.	112 kg
Dimensioni (ampio x altezza x profondita)	750 x 1600 x 1040 mm
Categoria	Estintori carrellati, Estintori CO2

Applicazioni



Liquidi e solidi liquefatti
p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici

CO2/30S

Estintori mobili a CO2 per il settore industriale

Gli estintori mobili a biossido di carbonio (CO2) sono gli unici estintori completamente privi di residui. Per questo sono particolarmente adatti per la protezione di impianti tecnici sensibili come sale server, quadri elettrici, tipografie, laboratori, produzione alimentare, ecc. Grazie alla lancia, la CO2 agisce su sostanze liquide o che diventano liquide (alcol, benzina, vernici, olio) della classe di incendio B attraverso l'effetto di raffreddamento e di assorbimento. Tutti gli apparecchi sono dotati di lance antincendio...



Ulteriori
informazioni



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch



PRIMUS