



Dati tecnici

| | |
|--|--|
| Nr. omologazione AICAA/EN3 | 12925/SP146/07 |
| Rating | A (13) / B (89) |
| Combustibile | CO2 |
| Temperatura di utilizzo | -30 °C a 60 °C |
| Durata operativa | 11 sec |
| Gittata | 6 metri |
| Massa totale ca. | 3 kg |
| Dimensioni (ampio x altezza x profondità) | 110 x 355 x 130 mm |
| Importante | Omologato fino a 1000 V / Distanza minima 1 m |
| Categoria | Estintori portatili, Estintori a polvere |
| Linea di prodotti | Linea Plus |
| Numero di articolo | ABC2 |

Applicazioni



Materiali solidi che formano braci
p.e. legname, carta, tessuti, carbone



Liquidi e solidi liquefatti
p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici



Gas
p.e. propano, butano, acetilene




Utilizzabile fino a 1000 V
Distanza minima 1 m

ABC2

Per una mobilità in tutta sicurezza: estintore da veicolo

L'estintore da veicolo, leggero e maneggevole, contiene due chilogrammi di polvere estinguente. Questo estintore, particolarmente adatto per spegnere principi d'incendio, è resistente al gelo e viene fissato in modo semplice all'interno del veicolo. Dopo un incidente stradale con inizio d'incendio, l'estintore può essere essenziale per la sopravvivenza di eventuali persone rimaste intrappolate!



Ulteriori
informazioni



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch



PRIMUS