

## **Dati tecnici**

Nr. omologazione AICAA/EN3	13262/ P1 13/05
Rating	A (43) / B (233)
Combustibile	C02
Temperatura di utilizzo	-30 °C a +60 °C
Durata operativa	16 sec
Gittata	4 metri
Massa totale ca.	11 kg
Dimensioni (ampio × altezza × profondita)	280 × 690 × 180 mm
Importante	Omologato fino a 1000 V / Distanza minima 1 m
Categoria	Estintori portatili, Estintori a polvere
Linea di prodotti	Linea Standard
Numero di articolo	PAB6

## **Applicazioni**



Materiali solidi che formano braci p.e. legname, carta, tessili, carbone





Liquidi e solidi liquefattibili p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici





Utilizzabile fino a 1000 V Distanza minima 1 m

## P-AB6

## Estintori a polvere: efficienti, economici e resistenti al gelo

L'effetto estinguente della polvere si basa sull'interazione di diversi effetti estinguenti, principalmente attraverso l'inibizione della reazione di combustione. Gli estintori a polvere dovrebbero essere utilizzati dove è necessario ottenere un effetto estinguente molto efficiente, ad esempio in impianti chimici, stazioni di servizio, garage, camion, ecc. Un altro vantaggio è la resistenza al gelo di questo agente estinguente, che ne consente l'installazione anche all'esterno.







Ulteriori







