

## **Dati tecnici**

Nr. omologazione AICAA/EN3	13263/ P1 14/05
Rating	A (55) / B (233)
Combustibile	CO2
Temperatura di utilizzo	-30 °C a +60 °C
Durata operativa	23 sec
Gittata	5 metri
Massa totale ca.	15 kg
Dimensioni (ampio × altezza × profondita)	280 × 760 × 180 mm
Importante	Omologato fino a 1000 V / Distanza minima 1 m
Categoria	Estintori portatili, Estintori a polvere
Linea di prodotti	Linea Standard
Numero di articolo	PAB9

## **Applicazioni**



Materiali solidi che formano braci p.e. legname, carta, tessili, carbone



**Liquidi e solidi liquefattibili** p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici



p.e. propano, butano, acetilene



Utilizzabile fino a 1000 V Distanza minima 1 m

## P-AB9

## Estintori a polvere: efficienti, economici e resistenti al gelo

L'effetto estinguente della polvere si basa sull'interazione di diversi effetti estinguenti, principalmente attraverso l'inibizione della reazione di combustione. Gli estintori a polvere dovrebbero essere utilizzati dove è necessario ottenere un effetto estinguente molto efficiente, ad esempio in impianti chimici, stazioni di servizio, garage, camion, ecc. Un altro vantaggio è la resistenza al gelo di questo agente estinguente, che ne consente l'installazione anche all'esterno.







Ulteriori



**Primus AG** 

Südstrasse 1 3250 Lyss Tel. 0848 800 112 Tel. 061 436 50 50 Bottmingerstrasse 70 4102 Binningen 1 Tel. 0848 800 112 Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch





