

## **Dati tecnici**

Nr. omologazione AICAA/EN3	10088/SP06/93
Rating	A (55) / B (233)
Combustibile	CO2
Temperatura di utilizzo	-30 °C a +60 °C
Durata operativa	18 sec
Gittata	7 metri
Massa totale ca.	19.4 kg
Dimensioni (ampio × altezza × profondita)	240 × 720 × 195 mm
Importante	Omologato fino a 1000 V / Distanza minima 1 m
Categoria	Estintori portatili, Estintori a polvere
Linea di prodotti	Linea Plus
Numero di articolo	PU12I

## **Applicazioni**



Materiali solidi che formano braci p.e. legname, carta, tessili, carbone



**Liquidi e solidi liquefattibili** p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici



p.e. propano, butano, acetilene



Utilizzabile fino a 1000 V Distanza minima 1 m

## **PU12i**

## Estintore a polvere per spegnere in fretta l'incendio

L'effetto estinguente della polvere si basa sull'interazione di diversi effetti estinguenti, principalmente attraverso l'inibizione della reazione di combustione. Gli estintori a polvere dovrebbero essere utilizzati dove è necessario ottenere un effetto estinguente molto efficiente, ad esempio in impianti chimici, stazioni di servizio, garage, camion, ecc. Un altro vantaggio è la resistenza al gelo di questo agente estinguente, che ne consente l'installazione anche all'esterno.







Ulteriori







