



## Dati tecnici

Nr. omologazione AICAA/EN3	10086/SP02/93
Contenuto dell'agente estinguente	6 kg polvere
Rating	A (43) / B (233)
Combustibile	CO2
Temperatura di utilizzo	-30 °C a +60 °C
Durata operativa	15 sec
Gittata	6 metri
Massa totale ca.	10.6 kg
Dimensioni (ampio x altezza x profondita)	220 x 570 x 160 mm
Diametro del contenitore ca.	150 mm
Importante	Omologato fino a 1000 V / Distanza minima 1 m
Categoria	Estintori portatili, Estintori a polvere
Linea di prodotti	Linea Plus
Numero di articolo	PU6I

## Applicazioni



**A** Materiali solidi che formano braci  
p.e. legname, carta, tessuti, carbone



**B** Liquidi e solidi liquefatti  
p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici



**C** Gas  
p.e. propano, butano, acetilene



**Utilizzabile fino a 1000 V**  
Distanza minima 1 m

# PU6i

## Estintore a polvere per spegnere in fretta l'incendio

L'effetto estinguente della polvere si basa sull'interazione di diversi effetti estinguenti, principalmente attraverso l'inibizione della reazione di combustione. Gli estintori a polvere dovrebbero essere utilizzati dove è necessario ottenere un effetto estinguente molto efficiente, ad esempio in impianti chimici, stazioni di servizio, garage, camion, ecc. Un altro vantaggio è la resistenza al gelo di questo agente estinguente, che ne consente l'installazione anche all'esterno.



Ulteriori informazioni



### Primus AG

Südstrasse 1  
3250 Lyss  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70  
4102 Binningen 1  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch  
www-primus-ag.ch



# PRIMUS