


## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Nr. omologazione AICAA/EN3 | 10086/SP02/93 |
| Rating | A (43) / B (233) |
| Combustibile | CO2 |
| Temperatura di utilizzo | -30 °C a +60 °C |
| Durata operativa | 15 sec |
| Gittata | 6 metri |
| Massa totale ca. | 10.6 kg |
| Dimensioni (ampio × altezza × profondità) | 220 × 570 × 160 mm |
| Importante | Omologato fino a 1000 V / Distanza minima 1 m |
| Categoria | Estintori portatili, Estintori a polvere |
| Linea di prodotti | Linea Plus |
| Numero di articolo | PU6I |

## Applicazioni

**Materiali solidi che formano braci**
p.e. legname, carta, tessili, carbone

**Liquidi e solidi liquefattibili**
p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici

**Gas**
p.e. propano, butano, acetilene

**Utilizzabile fino a 1000 V**
Distanza minima 1 m

# PU6i

## Estintore a polvere per spegnere in fretta l'incendio

L'effetto estinguente della polvere si basa sull'interazione di diversi effetti estinguenti, principalmente attraverso l'inibizione della reazione di combustione. Gli estintori a polvere dovrebbero essere utilizzati dove è necessario ottenere un effetto estinguente molto efficiente, ad esempio in impianti chimici, stazioni di servizio, garage, camion, ecc. Un altro vantaggio è la resistenza al gelo di questo agente estinguente, che ne consente l'installazione anche all'esterno.








**Ulteriori informazioni**

**Primus AG**

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch