



Dati tecnici

Nr. omologazione AICAA/EN3	10087/SP04/93
Contenuto dell'agente estinguente	9 kg polvere
Rating	A (55) / B (233)
Combustibile	CO2
Temperatura di utilizzo	-30 °C a +60 °C
Durata operativa	15 sec
Gittata	7 metri
Massa totale ca.	15.5 kg
Dimensioni (ampio x altezza x profondita)	240 x 605 x 195 mm
Diametro del contenitore ca.	185 mm
Importante	Omologato fino a 1000 V / Distanza minima 1 m
Categoria	Estintori portatili, Estintori a polvere
Linea di prodotti	Linea Plus
Numero di articolo	PU9I

Applicazioni



A Materiali solidi che formano braci
p.e. legname, carta, tessuti, carbone



B Liquidi e solidi liquefatti
p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici



C Gas
p.e. propano, butano, acetilene



Utilizzabile fino a 1000 V
Distanza minima 1 m

PU9i

Estintore a polvere per spegnere in fretta l'incendio

L'effetto estinguente della polvere si basa sull'interazione di diversi effetti estinguenti, principalmente attraverso l'inibizione della reazione di combustione. Gli estintori a polvere dovrebbero essere utilizzati dove è necessario ottenere un effetto estinguente molto efficiente, ad esempio in impianti chimici, stazioni di servizio, garage, camion, ecc. Un altro vantaggio è la resistenza al gelo di questo agente estinguente, che ne consente l'installazione anche all'esterno.



Ulteriori informazioni



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch



PRIMUS