

MIM E6A15FF

Dati tecnici

Nr. omologazione AICAA/EN3	33463
Contenuto Agente estinguente	6l schiuma
Rating	A (13) / B (183)
Combustibile	CO2
Temperatura di utilizzo	ca. 5 °C a 60 °C
Durata operativa	ca. 23 sec
Gittata ca.	ca. 4 metri
Massa totale ca.	11 kg
Dimensioni (ampio × altezza × profondita)	280 × 690 × 180 mm
Diametro del contenitore	170 mm
Importante	Omologato fino a 1000 V / Distanza minima 1 m
Categoria	Estintori portatili, Estintori a schiuma spruzzata
Linea di prodotti	Linea Standard

Applicazioni

Materiali solidi che formano braci
p.e. legname, carta, tessili, carbone

Liquidi e solidi liquefattibili
p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici

Utilizzabile fino a 1000 V
Distanza minima 1 m









Ulteriori informazioni

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch