



## Dati tecnici

Nr. omologazione AICAA/EN3	32581/SP134/22
Rating	A (34) / B (144)
Combustibile	CO2
Temperatura di utilizzo	ca. 5 °C a 60 °C
Durata operativa	ca. 23 sec
Gittata	ca. 4 metri
Massa totale	11 kg
Dimensioni (ampio x altezza x profondità)	280 x 690 x 180 mm
Importante	Omologato fino a 1000 V / Distanza minima 1 m
Categoria	Estintori portatili, Estintori a schiuma spruzzata
Linea di prodotti	Linea Standard
Numero di articolo	SP6FF

# SP6 FF senza fluoro

## Lo sperimentato estintore a schiuma ora in qualità «FF»

La sicurezza è una bella sensazione e non deve essere costosa. Gli estintori portatili a schiuma SP6 e SP9 FF della nostra linea Standard sono ideali per l'abitazione o il posto di lavoro. La nuova schiuma estinguente è priva di fluoro e gli estintori FF convincono per le loro prestazioni superiori e la semplice manipolazione. Sono disponibili in due dimensioni, in funzione del campo di utilizzo. Qualità affidabile per un contesto sicuro – la linea Standard di Primus

## Applicazioni



**A** Materiali solidi che formano braci  
p.e. legname, carta, tessuti, carbone



**B** Liquidi e solidi liquefatti  
p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici



Utilizzabile fino a 1000 V  
Distanza minima 1 m



Ulteriori informazioni



## Primus AG

Südstrasse 1  
3250 Lyss  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

Bottingerstrasse 70  
4102 Binningen 1  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch  
www-primus-ag.ch



# PRIMUS