

Dati tecnici

Nr. omologazione AICAA/EN3	32581/SP134/22
Rating	A (34)/B (144)
Combustibile	C02
Temperatura di utilizzo	ca. 5 °C a 60 °C
Durata operativa	ca. 23 sec
Gittata	ca. 4 metri
Massa totale	11 kg
Dimensioni (ampio × altezza × profondita)	280 × 690 × 180 mm
Importante	Omologato fino a 1000 V / Distanza minima 1 m
Categoria	Estintori portatili, Estintori a schiuma spruzzata
Linea di prodotti	Linea Standard
Numero di articolo	SP6FF

Applicazioni



Materiali solidi che formano braci p.e. legname, carta, tessili, carbone



Liquidi e solidi liquefattibili p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici



Utilizzabile fino a 1000 V Distanza minima 1 m

SP6 FF senza fluoro

Lo sperimentato estintore a schiuma ora in qualità «FF»

La sicurezza è una bella sensazione e non deve essere costosa. Gli estintori portabibi a schiuma SP6 e SP9 FF della nostra linea Standard sono ideali per l'abitazione o il posto di lavoro. La nuova schiuma estinguente è priva di fluoro e gli estintori FF convincono per le loro prestazioni superiori e la semplice manipolazione. Sono disponibili in due dimensioni, in funzione del campo di utilizzo. Qualità affidabile per un contesto sicuro – la linea Standart di Primus







Ulteriori



Primus AG

Südstrasse 1 3250 Lyss Tel. 0848 800 112 Tel. 061 436 50 50 Bottmingerstrasse 70 4102 Binningen 1 Tel. 0848 800 112 Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch www-primus-ag.ch





