



Dati tecnici

Nr. omologazione AICAA/EN3	32582/SP135/22
Rating	A (43) / B (183)
Combustibile	CO2
Temperatura di utilizzo	ca. 5 °C a 60 °C
Durata operativa	ca. 38 Sek
Gittata	ca. 4 metri
Massa totale	15 kg
Dimensioni (ampio x altezza x profondità)	280 x 760 x 180 mm
Importante	Omologato fino a 1000 V / Distanza minima 1 m
Categoria	Estintori portatili, Estintori a schiuma spruzzata
Linea di prodotti	Linea Standard
Numero di articolo	SP9FF

Applicazioni

 **A** Materiali solidi che formano braci
p.e. legname, carta, tessili, carbone

 **B** Liquidi e solidi liquefattibili
p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici

 **C** Utilizzabile fino a 1000 V
Distanza minima 1 m

SP9 FF senza fluoro

Lo sperimentato estintore a schiuma ora in qualità «FF»

La sicurezza è una bella sensazione e non deve essere costosa. Gli estintori portabili a schiuma SP6 e SP9 FF della nostra linea Standard sono ideali per l'abitazione o il posto di lavoro. La nuova schiuma estinguente è priva di fluoro e gli estintori FF convincono per le loro prestazioni superiori e la semplice manipolazione. Sono disponibili in due dimensioni, in funzione del campo di utilizzo. Qualità affidabile per un contesto sicuro - la linea Standard di Primus



Ulteriori informazioni



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS