



Dati tecnici

Nr. omologazione AICAA/EN3	23764/SP85/11
Rating	A (34) / B (144)
Combustibile	CO2
Temperatura di utilizzo	0°C a 60 °C
Durata operativa	36 sec
Gittata ca.	4-6 metri
Massa totale ca.	10.7 kg
Dimensioni (ampio x altezza x profondità)	235 x 560 x 170 mm
Importante	Omologato fino a 1000 V / Distanza minima 1 m
Categoria	Estintori portatili, Estintori a schiuma spruzzata
Linea di prodotti	Linea Plus
Numero di articolo	WN6FF

WN6FF senza fluoro

L'estintore a schiuma con un "plus" di prestazioni

La sicurezza è un fattore importante nella vita. Gli estintori manuali ff WN6 e WN9 offrono grandi prestazioni in caso di emergenza in ambito aziendale e privato. Gli estintori a schiuma spray sono facili da usare e richiedono poca manutenzione. La nuova schiuma spray è biodegradabile e gli estintori ff convincono anche per la maggiore capacità di estinzione. A seconda dell'area di applicazione, sono disponibili due dimensioni. Un plus di qualità per le massime esigenze: la linea Primus Plus.

Applicazioni



Materiali solidi che formano braci
p.e. legname, carta, tessuti, carbone



Liquidi e solidi liquefatti
p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici



Utilizzabile fino a 1000 V
Distanza minima 1 m



Ulteriori informazioni



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch



PRIMUS