



## Dati tecnici

Nr. omologazione AICAA/EN3	30744/SP95/14
Rating	A (21) / B (144) / F (40)
Combustibile	CO2
Temperatura di utilizzo	ca. 0 °C a 60 °C
Durata operativa	ca. 23 sec
Gittata	ca. 4 - 6 metri
Massa totale ca.	11.8 kg
Dimensioni (ampio x altezza x profondita)	230 x 570 x 170 mm
Importante	Omologato fino a 1000 V / Distanza minima 1 m
Categoria	Estintori portatili, Estintori a schiuma spruzzata
Linea di prodotti	Linea Plus
Numero di articolo	WN6F-LI

## Applicazioni

-  **A** Materiali solidi che formano braci  
p.e. legname, carta, tessili, carbone
-  **B** Liquidi e solidi liquefattibili  
p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici
-  **F** Oli combustibili di natura animale o vegetale  
p.e. oli e grassi alimentari
-  **Utilizzabile fino a 1000 V**  
Distanza minima 1 m

# WN6F-Li senza fluoro

## Il tuttofare per le categorie antincendio A / B / F e le batterie al litio

L'agente estinguente sviluppato a base vegetale è biodegradabile al 100% e privo di fluoro aggiunto (PFOS e PFDA). Grazie all'eccellente effetto di raffreddamento delle batterie agli ioni di litio, il dispositivo di estinzione è ideale per l'uso industriale e domestico. L'effetto estinguente è progettato per le comuni batterie agli ioni di litio. Esempi: cellulare, notebook, modellismo, e-bike, utensili elettrici, ecc.



Ulteriori informazioni



## Primus AG

Südstrasse 1  
3250 Lyss  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70  
4102 Binningen 1  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch  
www.primus-ag.ch



**PRIMUS**