



Dati tecnici

Nr. omologazione AICAA/EN3	14411/SP28/94
Contenuto dell'agente estinguente	6 l schiuma
Rating	A (27) / B (183)
Combustibile	CO2
Temperatura di utilizzo	0°C a 60 °C
Durata operativa	36 sec
Gittata ca.	4-6 metri
Massa totale ca.	10.7 kg
Dimensioni (ampio x altezza x profondità)	235 x 560 x 170 mm
Diametro del contenitore	160 mm
Importante	Omologato fino a 1000 V / Distanza minima 1 m
Categoria	Estintori portatili, Estintori a schiuma spruzzata
Linea di prodotti	Linea Plus
Numero di articolo	WN6LW-A

Applicazioni



A **Materiali solidi che formano braci**
p.e. legname, carta, tessuti, carbone



B **Liquidi e solidi liquefatti**
p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici



Utilizzabile fino a 1000 V
Distanza minima 1 m

WN6LW-A

L'estintore a schiuma polivalente

Gli alcoli hanno un uso versatile come solventi nell'industria chimica, nell'industria delle bevande, come disinfettanti, additivi per carburanti e molto altro. Sfortunatamente, l'alcol e tutte le sostanze chimiche infiammabili polari (miscibili con l'acqua) hanno la proprietà di decomporre rapidamente la schiuma antincendio convenzionale. Per questo motivo è necessario un estintore a schiuma spray polivalente per l'uso, ad esempio, in drogherie, farmacie, ospedali, distillerie e industrie che lavorano solventi....



Ulteriori informazioni



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch



PRIMUS