



## Dati tecnici

Nr. omologazione AICAA/EN3	40024/SP57/04
Inhalt Löschmittel	
Rating	A (27) / B (144)
Combustibile	CO2
Temperatura di utilizzo	-25 °C a 60 °C
Durata operativa	33 sec
Gittata ca.	4-6 metri
Massa totale ca.	10.8 kg
Dimensioni (ampio x altezza x profondità)	220 x 560 x 170 mm
Behälterdurchmesser	
Importante	Omologato fino a 1000 V / Distanza minima 1 m
Categoria	Estintori portatili, Estintori a schiuma spruzzata
Linea di prodotti	Linea Plus
Numero di articolo	WN6LW FR-30

## Applicazioni



**Materiali solidi che formano braci**  
p.e. legname, carta, tessuti, carbone



**Liquidi e solidi liquefatti**  
p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici




**Utilizzabile fino a 1000 V**  
Distanza minima 1 m

# WN6FF -25

## Estintore adatto per luoghi non protetti dal gelo

Questo estintore manuale senza fluoro è disponibile nella versione a schiuma da 6 o 9 litri. È perfettamente adatto per luoghi in cui gli estintori non sono protetti dal gelo, come ad esempio i ripari per auto, le aree interne ed esterne di aziende commerciali e industriali, condomini, edifici amministrativi e uffici, hotel e ospedali. Il funzionamento è garantito fino a -25 °C.



Ulteriori informazioni



### Primus AG

Südstrasse 1  
3250 Lyss  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70  
4102 Binningen 1  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch  
www-primus-ag.ch



# PRIMUS