



## Dati tecnici

Nr. omologazione AICAA/EN3	23765/SP86/11
Inhalt Löschmittel	
Rating	A (43) / B (183)
Combustibile	CO2
Temperatura di utilizzo	0°C a 60 °C
Durata operativa	55 Sek
Gittata ca.	4-6 metri
Massa totale ca.	15.5 kg
Dimensioni (ampio x altezza x profondità)	270 x 620 x 195 mm
Behälterdurchmesser	
Importante	Omologato fino a 1000 V / Distanza minima 1 m
Categoria	Estintori portatili, Estintori a schiuma spruzzata
Linea di prodotti	Linea Plus
Numero di articolo	WN9FF

## Applicazioni



**A** **Materiali solidi che formano braci**  
p.e. legname, carta, tessuti, carbone



**B** **Liquidi e solidi liquefatti**  
p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici



**Utilizzabile fino a 1000 V**  
Distanza minima 1 m

# WN9FF senza fluoro

## L'estintore a schiuma con un "plus" di prestazioni

La sicurezza è un fattore importante nella vita. Gli estintori manuali ff WN6 e WN9 offrono grandi prestazioni in caso di emergenza in ambito aziendale e privato. Gli estintori a schiuma spray sono facili da usare e richiedono poca manutenzione. La nuova schiuma spray è biodegradabile e gli estintori ff convincono anche per la maggiore capacità di estinzione. A seconda dell'area di applicazione, sono disponibili due dimensioni. Un plus di qualità per le massime esigenze: la linea Primus Plus.



Ulteriori informazioni



## Primus AG

Südstrasse 1  
3250 Lyss  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70  
4102 Binningen 1  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch  
www-primus-ag.ch



# PRIMUS