



Dati tecnici

Nr. omologazione AICAA/EN3	14412/SP29/94
Rating	A (34) / B (233)
Combustibile	CO2
Temperatura di utilizzo	0°C a 60°C
Durata operativa	55 sec
Gittata ca.	4-6 metri
Massa totale ca.	15.5 kg
Dimensioni (ampio x altezza x profondita)	270 x 620 x 195 mm
Importante	Omologato fino a 1000 V / Distanza minima 1 m
Categoria	Estintori portatili, Estintori a schiuma spruzzata
Linea di prodotti	Linea Plus
Numero di articolo	WN9LW-A

Applicazioni

 **A** Materiali solidi che formano braci
p.e. legname, carta, tessili, carbone

 **B** Liquidi e solidi liquefattibili
p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici

 **Utilizzabile fino a 1000 V**
Distanza minima 1 m

WN9LW-A

L'estintore a schiuma spray polivalente

Gli alcoli hanno un uso versatile come solventi nell'industria chimica, nell'industria delle bevande, come disinfettanti, additivi per carburanti e molto altro. Sfortunatamente, l'alcol e tutte le sostanze chimiche infiammabili polari (miscibili con l'acqua) hanno la proprietà di decomporre rapidamente la schiuma antincendio convenzionale. Per questo motivo è necessario un estintore a schiuma spray polivalente per l'uso, ad esempio, in drogherie, farmacie, ospedali, distillerie e industrie che lavorano solventi....



Ulteriori
informazioni



Primus AG

Südstrasse 1
3205 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS